

PASTE

COMPOUND

PASTA POLERSKA

- ✓ LAKIERY HS, MS
- ✓ NA MOKRO, NA SUCHO
- ✓ TRWAŁY EFEKT - BEZ WYPEŁNIACZY

CUT 1

SPRIXE

FAZA 1 : POLEROWANIE

- Niezawodne polerowanie – łatwo i szybko usuwa ślady po P1500
- Szybki, trwały efekt – nie zawiera wypełniaczy
- Wysokopołyskowe wykończenie, dla podbicia efektu lub na ciemnych kolorach można użyć z emulsją wykończeniową SPRIXE Finish
- Nie zawiera silikonu – w 100% bezpieczny dla warsztatów i lakierni
- Można używać ręcznie i maszynowo

POJEMNOŚĆ	KOD	ILOŚĆ
250 G	SX250	24
1 KG	SX1000	6
3 KG	SX3000	4

PRODUKTY DODATKOWE



Głowica polerska biała 14 mm
SXSCHW 6”/150 mm



Gąbka biała na rzep

SXVCFW6 6”/150 mm




Nakładka plastikowa na rzep 14 mm
SXFBP146 6”/150 mm

SPOSÓB UŻYCIA



Spryskać aplikator wodą



Nanieść niewielką ilość produktu



Polerować przy obrotach **(1500-1800 rpm)**



Wytrzeć ściereczką z mikrofibry